

## **Πίλαρ μικτονόμησης τηλεφωνικού καλωδίου**

**ΣΥΝΤΑΞΗ:**

**ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ**

**ΕΓΚΡΙΣΗ:**

**ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ  
ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ**

**ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  
ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ**

**ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:**

**1/1/2004**

**ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 0**

**ΣΕΛΙΔΕΣ**

**2**

### **ΠΙΛΑΡ ΜΙΚΤΟΝΟΜΗΣΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΑΛΩΔΙΟΥ**

1. Το πύλαρ θα φέρει 4 συστοιχίες ρεγκλετών, κάθε μία από τις οποίες θα είναι για 20 ζεύγη τηλεφωνικού καλωδίου.
2. Θα υπάρχει ελεύθερος χώρος για τις ζεύξεις (περίπου 30X40cm)
3. Το πύλαρ θα είναι κατασκευασμένο από γαλβανισμένη λαμαρίνα με ηλεκτροστατική βαφή. Βαθμός προστασίας IP 65.
4. Η βάση θα είναι διάτρητη για το πέρασμα 4 αγωγών (καλωδίων)
5. Η οροφή θα είναι δόρρικτη.
6. Θα φέρει πορτάκι ασφαλείας.